

# PE Satin Canvas

**Popis:**

Fólie: Plátno, saténová úprava mat., extra bělené

Jednotka: role

Balení: 1 role

Barva: extra bílá

Rozměr: 1372 mm x 45.72 m

Gramáž: 320 g/m<sup>2</sup>

Šířka: 1372 mm

Délka: 45,72 m

m<sup>2</sup> v balení: 62,7 m<sup>2</sup>



S U P P L Y  
4 P R I N T

**Výhody:**

1. Vynikající potisk a vysoká stálost barev
2. Výborná rozměrová stabilita po aplikaci

**Aplikace:**

- Media Gallery Wraps
- Výzdoba interiéru
- Výtvarné umění

**Technické informace:**

Testovací podmínky: vnitřní teplota 23 ± 2 °C, relativní vlhkost 50 ± 5 %

Povrchy použité pro testování: hliníková, skleněná a ocelová deska.

**Podmínky pro skladování:** všechny produkty musí být skladovány v originálním balení a v originálním ochranném materiálu, nejlépe hermeticky uzavřené, maximálně v 6 vrstvách pokud jsou skladovány horizontálně. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla.

**Doporučené prostředí pro tisk:** teplota 25 ± 5 °C, relativní vlhkost 50 ± 10 %, bezprašný provoz; přesuňte produkt do tiskového prostředí 24 h před tiskem; proveďte test tisku před započítáním práce; ujistěte se, že při tisku zůstává dostatek místa na okrajích.

**Doporučené prostředí pro polep potisku:** teplota 25 ± 5 °C, relativní vlhkost 50 ± 10 %, povrch musí být čistý, hladký, rovný, zbavený nečistot a prachu.

**Podmínky zaručení kvality:**

Skladování: 18 měsíců, skladovat v originálním obalu, doporučeno použít během 12 měsíců. tříletá garance kvality od data výroby.

**Důležité:**

1. Informace uvedené v technickém listu vycházejí z testů, typicky používaných v tomto odvětví a které považujeme za spolehlivé. Vlhkost vyšší než 70 % bude mít vliv na kvalitu tisku.
2. Tento produkt je opatřen lepidlem a po jeho odstranění mohou zůstat různé zbytky lepidla dle typu povrchu, na němž byl aplikován a dle délky aplikace; doporučujeme použít vinyl ze stejné šarže pro spojování jednotlivých plátů.